## 10LB. DIOXIDO DE CARBONO (CO<sub>2</sub>) EXTINTOR PORTATIL





- Especialmente para ambientes corrosivos.
- Acabado de pintura en polvo de poliéster súper duradero con resistencia a la corrosión superior
- Cilindro de aluminio de alta resistencia industrial.
- Manijas de acero inoxidable, pasador, cadena de retención y banda de manguera.
- Válvula de latón cromado macizo
- Corneta fuerte y resistente a los golpes
- Etiquetas de colores y códigos de barras para un servicio preciso
- 5 años de garantía

FOR	ECIFICA CIONES
	ECIFICACIONES
Aprobaciones D.O.	.Т.
Modelo	10CO <sub>2</sub> CE
Capacidad	10 lbs
Clasificación	10-B : C
Aprobación	Tipo B:C Medida II
Rango	6 - 12 ft (2 - 2.5 m)
Rango de Temperatura	-22°F a 120°F (-30°C a 49°)
Tiempo de Discharga	10 seg.
Altura	19 3/4" (50.2 cm)
Anchura	11 3/4" (30 cm)
Diámetro	7" (17.8 cm)
Peso	28 lbs. (12.7 kgs.)

El Extintor portátil de **10** lbs. de dioxido de carbono (CO<sub>2</sub>) está diseñado para:



CLASE B

líquidos inflamables y gaseosos





## 10 LB. CARBON DIOXIDE (CO<sub>2</sub>) FIRE EXTINGUISHER



- Well suited for corrosive environments
- Super durable polyester powder paint finish with superior corrosion resistance
- · Industrial strength aluminum cylinder
- Stainless steel handles, pull pin, retaining chain and hose band
- Chrome-plated solid brass valve
- Strong impact-resistant horn
- Color and bar-coded labels for accurate service
- 5 Years Warranty

Specifications	
Approval	D.O.T.
Model	10CO₂CE
Capacity	10 lbs
Rating	10-B : C
Approval	Type B:C Size II
Range	6 - 12 ft (2 - 2.5 m)
Temperature Range	-22°F to 120°F (-30°C to 49°)
Discharge Time	10 sec.
Height	19 3/4" (50.2 cm)
Width	11 3/4" (30 cm)
Diameter	7" (17.8 cm)
Weight	28 lbs. (12.7 kgs.)

The 10 lb. carbon dioxide (co2) portable fire extinguisher is designed for:



**CLASS B** 

FLAMMABLE LIQUIDS AND GASES



CLASS C

**ELECTRICAL CONDUCTIVITY**