## 15 LB. DIOXIDO DE CARBONO (CO<sub>2</sub>) EXTINTOR PORTATIL





- Especialmente para ambientes corrosivos.
- Acabado de pintura en polvo de poliéster súper duradero con resistencia a la corrosión superior
- Cilindro de aluminio de alta resistencia industrial.
- Manijas de acero inoxidable, pasador, cadena de retención y banda de manguera.
- Válvula de latón cromado macizo
- Corneta fuerte y resistente a los golpes
- Etiquetas de colores y códigos de barras para un servicio preciso
- 5 años de garantía

ESPECIFICACIONES	
Aprobaciones	D.O.T.
Modelo	15CO <sub>2</sub> CE
Capacidad	15 lbs.
Clasificación	10-B : C
Aprobació	Tipo B:C Medida II
Rango	6 - 12 ft (2 - 2.5 m)
Rango de Temperatura	- 22°F a 120°F (-30°C a 49°)
Tiempo de Discarga	15 seg.
Altura	26 1/4" (66.7 cm)
Anchura	11 3/4" (30 cm)
Diámetro	7" (17.8 cm)
Peso	37 lbs. (12.3 kgs.)

El Extintor portátil de 15 lbs. de dioxido de carbono (CO<sub>2</sub>) está diseñado para:







## 15 LB. CARBON DIOXIDE (CO<sub>2</sub>) FIRE EXTINGUISHER



- Well suited for corrosive environments
- Super durable polyester powder paint finish with superior corrosion resistance
- Industrial strength aluminum cylinder
- Stainless steel handles, pull pin, retaining chain and hose band
- Chrome-plated solid brass valve
- Strong impact-resistant horn
- Color and bar-coded labels for accurate service
- 5-Years warranty

Specifications	
Approval	D.O.T.
Model	15CO₂CE
Capacity	15 lbs.
Rating	10-В : С
Approval	Type B:C Size II
Range	6 - 12 ft (2 - 2.5 m)
Temperature Range	-22°F to 120°F (-30°C to 49°)
Discharge Time	15 sec.
Height	26 1/4" (66.7 cm)
Width	11 3/4" (30 cm)
Diameter	7" (17.8 cm)
Weight	37 lbs. (12.3 kgs.)

The 15 lb. carbon dioxide (co2) portable fire extinguisher is designed for:



